

Technisches Datenblatt

855 Alfa MK 2000

Produktbeschreibung:

Alfa MK 2000 ist ein pastöser, fugenfüllender Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung und Endfestigkeit für eine schnelle und sichere Befestigung.

Technische Daten:

Basis:	Acrylat - Dispersion
Farbe:	weiß
Konsistenz:	Paste
Anfangshaftung:	bis zu 130 kg/m ² (bei vollflächiger Verklebung)
Spez. Gewicht:	1340 ± 30 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit:	- 20°C bis + 75°C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 40°C
Ergiebigkeit pro Kartusche:	bei strangförmigem Auftrag mit 0,5 cm Düsendurchmesser ca. 15 lfdm. Bei punktförmigem Auftrag im Abstand von 30 cm, z.B. auf Platten, ca. 10m ² . Der Klebstoffauftrag muss sich insbesondere nach den zu überbrückenden Unebenheiten richten.
GISCODE:	D 1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	entfällt
Reinigungsmittel:	für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 1 Jahr (nur original verpackte Ware)

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de