

Alfa Alfa Alfa Alfa

innen & außen • kleben & dichten •

D: Anwendungsbereich: Alfa MK 4000 ist ein elastischer, lösemittelfreier und fugenfüllender 1K-Hybrid Kleb- & Dichtstoff zur elastischen Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innen- und Außenbereich, insbesondere im Holz-, Metall- und Containerbau.

Alfa MK 4000 gleichmäßig auf die Haftflächen auftragen. Zur Verklebung das Gegensubstrat auflegen und Klebstoff gleichmäßig verpressen. Hierbei eine Dicke von mind. 2 mm einhalten, damit der ausgehärtete Klebstoff Bewegungen elastisch aufnehmen kann. Fugen müssen vollständig ohne Luft einschüsse gefüllt werden. Tiefe Fugen vor der Versiegelung mit geeigneten Schaumprofilen hinterfüllen. Angebrochene Gebinde möglichst bald verbrauchen. Die Haftflächen müssen fest, tragfähig trocken, und frei von Trennmittel sein.

Alle Untergründe müssen mit Alfa MK 4000 im Sinne der DIN 52452, T1 verträglich sein und dürfen weder Bitumen noch Teer enthalten. Die Haftung und Verträglichkeit ist objektbezogen vorab zu prüfen. So ist bei z.B. bei acrylhaltigen Beschichtungsstoffen durch Weichmacherwanderung ein Haftverlust möglich. In ausgehärtetem Zustand kann Alfa MK 4000 nur noch mechanisch entfernt werden.

Lagerung: Ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern (zw. +5°C und 25°C). Technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Verarbeiter auf Anfrage erhältlich.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GB: Areas of application: On elastic attachments for various materials for indoor and outdoor use, especially in wood, metal and container construction. Shelf life minimum 12 months in original unopened cartridge. Note technical Data sheet. Safety data sheet available for professional user on request.

Safety data sheet available on request.

 14	Alfa GmbH Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15 73463 Westhausen Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60 Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
	DoP: 63529566 EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-INT

Alfa MK 4000
Artikel-Nr.
858 0430K



Alfa

- MK -

SUPER-Klebstoff

4000



kleben & dichten

lösemittelfrei

geruchsneutral

gute UV-Beständigkeit

innen & außen

elastisch

Alfa GmbH
 Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen/Germany
 Tel: +49 (0)7363-95 44 60
 Fax: +49 (0)7363-95 44 625
 www.alfa-direkt.de



445 g
e 290 ml

Alfa MK 4000

1K-Hybrid Kleb- & Dichtstoff

innen / **außen** **elastisch verkleben und verfugen**